

### Produktinformation

**Produktbeschreibung**

Wässrige Biozid-Lösung zur Behandlung von Pilz-, Algen- und Schimmelbefall an Außen- und Innenflächen vor nachfolgenden Beschichtungen. Sanitox ist verarbeitungsfertig eingestellt.

**Anwendung**

Wasserverdünnbares, farbloses bakterizid, fungizid und algizid wirkendes Desinfektionsmittel zur Nachbehandlung von gereinigten pilz- und algenbefallenen Flächen. Sporen, die nach der Reinigung verbleiben, werden abgetötet. Die behandelten Flächen danach nicht nachwaschen.

**Eigenschaften:**

- breite und aktive Wirksamkeit gegen Schimmelpilze und Algen
- lösungsmittelfrei
- frei von Schwermetallen und Phenolen
- hohes Eindringvermögen und gute Kapillarfähigkeit

### Verarbeitung

**Untergrund /**

Schimmelbelag auf Innenflächen durch Nassreinigung entfernen. Hierbei die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z.B. Biostoff- und Gefahrstoffverordnung, ``Schimmelpilzsanierungsleitfaden`` herausgegeben vom Umweltbundesamt) beachten.

An Außenflächen Schimmel- oder Algenbelag durch Hochdruckreinigen entfernen. Eine fungizide Behandlung sollte nicht auf nasser Fläche und bei feuchter Witterung erfolgen, da sonst die Gefahr besteht, dass die fungiziden Wirkstoffe nicht tief genug in den Untergrund eindringen. Nach der Behandlung mit Sanitox bei saugenden Untergründen anschließend noch mit HAERING® Saniergrund zur Untergrundverfestigung grundieren. Bei Fassadenarbeiten Pflanzen und Sträucher in direkter Nähe der Fassade sowie Erdreich durch Abdecken schützen.

**Verarbeitung**

Sanitox unverdünnt mit einer Bürste oder Farbroller auf die gereinigten, trockenen Flächen satt einreibend auftragen. Nicht nachwaschen. Zum vorbeugenden Schutz die behandelten Flächen mit geeigneter, filmkonservierter Farbe beschichten.



### Technische Daten

<b>Zusammensetzung</b>	Wasser, Additive, Konservierungsmittel
<b>Wirkstoffe</b>	46 g/kg Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid 0,46 g/kg 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
<b>Dichte / Farbton / Gebinde</b>	Dichte: ca. 1,0 g/; Farbton: Transparent; Gebinde: 10 l Kanister
<b>Verdünnen/Verarbeitung</b>	Unverdünnt verarbeiten / sattes Einstreichen mit Farbroller oder Bürste
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Darf nicht unter + 5 °C absinken.
<b>Verbrauch</b>	Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 200 ml/m <sup>2</sup>
<b>Trockenzeit</b>	Überarbeitbar nach 24 Stunden (+20°C und 65% rel. Luftfeuchte) bzw. nach ausreichender Trocknung des Untergrundes.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate.
<b>Produkt-Code</b>	M – GD20
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sonderabfälle abgeben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen. Berührung mit den Augen oder der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und den Augenarzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Verschlucken sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und kein Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 25.02.2016

**Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet**  
**Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Email: info@haering.de · Internet: www.haering.de**