

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0100EPS002

*Produkttyp*

**Wärmedämm-Verbundsystem**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**HAERING WDV-System P-VS-Spachtel**

*Verwendungszweck*

**Außenseitige Wärmedämmung von verputzten und unverputzten Gebäudewänden aus Mauerwerk oder Beton**

*Hersteller*

**HAERING® GmbH · Mühlstr. 2-10 · D-74199 Unterheinriet**

*Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 1 für das Brandverhalten**

**System 2+ für alle anderen wesentlichen Merkmale**

*Die notifizierte Stelle*

**Prüfinstitut Hoch · D-97650 Fladungen**

**Kennnummer 1508**

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich Brandverhalten nach System 1 vorgenommen und einen Prüf- / Klassifizierungsbericht ausgestellt.*

*Die notifizierte Stelle*

**MPA · Otto-Graf-Institut · Stuttgart**

**Kennnummer 0672**

*hat auf Grundlage der ETAG 004 eine Erstinspektion des Werkes durchgeführt, nimmt die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor und hat hierfür ein EG-Konformitätszertifikat ausgestellt.*

*Europäische Technische Bewertung*

**ETA-09/0341 HAERING WDV-System P-VS-Spachtel**

*Erklärte Leistungen*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s2,d0 ; E	EN 13501-1:2007
Wasseraufnahme	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	ETAG 004:2000
Hygrothermisches Verhalten	widerstandsfähig	ETAG 004:2000
Frost/Tau-Verhalten	frost/taubeständig	ETAG 004:2000
Widerstand gegen Stoßbeanspruchung	Kategorie II	ETAG 004:2000
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 1,0 m	ETAG 004:2000
Haftzugfestigkeit Klebemörtel auf EPS / Beton	≥ 0,08 MPa / ≥ 0,25 MPa	ETAG 004:2000
Haftzugfestigkeit Unterputz auf EPS	≥ 0,08 MPa	ETAG 004:2000
Abgabe gefährlicher Stoffe	-	In Übereinstimmung mit Leitpapier H (Aug. 2002)

Die Leistungen des Produktes, für welches diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entsprechen den erklärten Leistungen.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



i.V. Achim Gurt  
Technischer Leiter

Unterheinriet den 04.11.2014