

HAERING® GEL-TIEFGRUND

VON GRUND AUF PROFESSIONELL









D 2458 GEL-TIEFGRUND

Der **HAERING® Gel-Tiefgrund** ist ein wässriger, gebrauchsfertiger, transparenter Acryl-Hydrosol-Tiefgrund mit tropfgehemmter Konsistenz.

Die **gelartige Konsistenz der Grundierung** ermöglicht ein einfaches und schnelles Auftragen ohne lästiges Tropfen und Spritzen während der Verarbeitung, insbesondere bei Überkopfarbeiten.

Der **HAERING® Gel-Tiefgrund** eignet sich ideal für den Auftrag mit der Rolle.

Die Grundierung kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

Einsetzbar auf saugfähigen Untergründen bzw. zur Regulierung des Saugvermögens von unterschiedlich saugenden Untergründen wie z. B. Putz, Beton, Kalksandstein-Sichtmauerwerk, Porenbeton (innen), Gipsspachtelmassen, Gipskarton (ohne Ligninausblutung) und stark saugenden Altanstrichen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ► Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- ► Emissionsklasse A+
- ► Thixotrope gelartige Einstellung
- Hohes Eindringvermögen, da feinteiliges
 Hydrosol
- ► Gut diffusionsfähig
- ▶ Untergrundverfestigend
- ► Saugfähigkeitsregulierend
- Haftungsverbessernd für nachfolgende Beschichtungen

Farbton: bläulich transparent

Verarbeitung: streichen, rollen,

spritzen (airless)

Verbrauch: ca. $150 - 250 \text{ ml/m}^2$

VERARBEITUNGSVORTEILE

- Verarbeitungsfertig
- Leichte Verarbeitung durch Streichen,
 Rollen, Spritzen (Airless)
- ► Ideale Verarbeitung mit der Rolle — tropft nicht





HAERING GmbH

Mühlstraße 2 – 10 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet

Tel.: +49 (0) 7130 4702-0 Fax: +49 (0) 7130 4702-10 info@haering.de www.haering.de